

ArChine Vacuumtech PFPE 256**全氟聚醚真空泵油****概述:**

ArChine Vacuumtech PFPE 256 是全氟聚醚真空泵油，基础油是由六氟丙烯经光催化聚合而成的全氟聚醚。由于 PFPE 分子结构中只含有碳原子、氟原子和氧原子，所以真空泵油具有以下超常性能：

- 低蒸汽压
- 化学惰性
- 高热稳定性
- 优秀的润滑性
- 无闪点和燃火点
- 低毒
- 与金属、塑料、橡胶优异的相容性
- 对水溶剂和非水溶剂有很好的耐受性
- 高绝缘性
- 低表面张力
- 优秀的辐射稳定性
- 环境相容性

典型特性:

平均分子量		3300
比重 (20°C)	g/cm ³	1.90
动力粘度	cSt	276
粘度指数		113
蒸汽压		
@25°C	torr	6×10^{-8}
@100°C	torr	6×10^{-5}
倾点	°C	-35
	°F	-31

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com邮箱：info@pingyiao.com

蒸发热 (200℃)	cal/g	7
表面张力	dyne/cm	22
蒸发损失 (22 小时, 149℃)	% wt	0.6
最终总压力	torr	1.2×10^{-3}
油消耗率	cm ³ /hr	0.7

应用:

旋转泵—作为密封和润滑液

罗茨泵—润滑

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com