



上海坪尧贸易有限公司

JiChuan JC-6000-10

合成高性能内部轴承润滑剂

产品介绍

JiChuan JC-6000-10 是由高质量的合成多元醇酯（POE）基础油和添加剂调和而成，适用于链条和内部轴承的润滑。相比传统的油品，JiChuan JC-6000-10 具有更宽范围的操作温度和更佳的性能。在轴承润滑上可使摩擦减至最低。其主要优点如下：

1. 杰出的高温氧化和热稳定性能
2. 极低的挥发性
3. 极佳的抗磨损性
4. 宽泛的操作温度
5. 极好的蠕动性
6. 可生物降解

应用

1. 用于高负载链条内部的轴承润滑
2. 低温环境下的链条润滑
3. 作为绳索润滑剂

典型特性

特性	JiChuan JC-6000-10
外 观	淡黄色透明液体
密度 20℃ g/cm3	0.927
运动粘度 40℃ mm2/s	10.0
运动粘度 100℃ mm2/s	2.77
粘度指数	123
闪点(开口,℃)	204
倾点 °C	<-50
铜片腐蚀 100℃ 3hr 级	1 级

* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com