



上海坪尧贸易有限公司

JiChuan JC-6000-3

合成高性能内部轴承润滑剂

产品介绍

JiChuan JC-6000-3 是由高质量的合成多元醇酯（POE）基础油和添加剂调和而成，适用于链条和内部轴承的润滑。相比传统的油品，JiChuan JC-6000-3 具有更宽范围的操作温度和更佳的性能。在轴承润滑上可使摩擦减至最低。

其主要优点如下：

杰出的高温氧化和热稳定性能
极低的挥发性
极佳的抗磨损性
宽泛的操作温度
极好的蠕动性
可生物降解

应用

用于高负载链条内部的轴承润滑
低温环境下的链条润滑
作为绳索润滑剂

典型特性

JiChuan JC-6000-3	ISO 3
外观	微黄色透明液体
密度@ 20℃, g/cm3	0.967
粘度 (cSt) @ 40℃	3.15
粘度 (cSt) @ 100℃	1.27
倾点℃	-72
闪点℃	148
燃点℃	164
铜腐蚀, 3 hr	1 级

以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com