JiChuan JC-6003-100

食品级多元醇酯链条油

产品描述

JiChuan JC-6003-100 是一款全合成食品级多元醇酯链条油，特别加入了高性能的添加剂，能提供更长的使用寿命和更高的操作温度。

JiChuan JC-6003-100 无毒无害，能满足大多数“清洁”行业的链条润滑要求，如食品、饮料、药品和个人护理产品等。本产品具有高粘度指数，杰出的热稳定性和氧化稳定性。

特点与优势

1. 卓越的负载和磨损特性
2. 杰出的热和氧化稳定性
3. 减少油泥和积碳的形成
4. 良好的耐水和防锈性能
5. 低挥发性、高溶解性和低维护成本
6. 无毒、无害
7. 有效完全的覆盖能力

应用范围

JiChuan JC-6003-100 是经过 NSF H1 认证的食品级产品，符合 FDA（21 CFR 178.3750）在食品生产领域与食品偶然接触的要求。

在食品和饮料等行业中的具体应用包括：

1. 面包烤箱链
2. 拉幅机链条
3. 烤箱传送带上的滚轴轴承链条
4. 隧道炉和盘式烤炉上的链销和滚子链
5. 饮料罐生产线
6. 平版印刷链条
7. 油漆烘箱链条
8. 玻璃纤维生产
9. 水泥厂

典型特性*

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室　电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209　服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com　邮箱：info@pingyiao.com

JiChuan JC-6003-100	ISO 100
外观	淡黄色透明液体
密度@ 20℃, g/cm3	0.978
粘度@ 40℃, mm2/s	104.6
粘度@ 100℃, mm2/s	12.90
粘度指数	119
闪点, ℃ (开口)	306
燃点, ℃	336
倾点, ℃	-39
铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级	1
蒸发损失 @250℃，24hr，%	20.07
Noack，1hr，%	0.99
操作温度，℃	250

*典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室　电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209　服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com　邮箱：info@pingyiao.com