



## 上海坪尧贸易有限公司

JiChuan JC-6005-220

合成酯类高温链条油

### 产品资料

**JiChuan JC-6005-220** 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的, 专为高温设备而设计的合成高温润滑油。可使轴承润滑, 摩擦减至最小, 主要优点如下:

1. 优秀的高温氧化及热稳定性, 可以延长润滑油的寿命;
2. 极低的挥发性, 油品消耗较少;
3. 超级的抗磨损性, 减低链条黏附而带走的消耗;
4. 不会像石油产品一样形成积碳;
5. 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

### 适用行业

纺织业定型机, 拉幅机

窑炉的支撑轴承

耐火材料工厂

烤漆线链条

烘烤炉, 干燥机

干燥炉及烤箱传送线

终身型、初装润滑油

窑车轮子用轴承

饮料罐生产线

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

纸胶印机

造板生产线用链条

热处理生产线的轴承及链条

烘箱链条

水泥厂

汽车厂的烤漆线

### 典型技术指标

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| 外观                                        | 黄色透明液体 |
| 密度 $20^{\circ}\text{C}$ g/cm <sup>3</sup> | 0.985  |
| 粘度 $40^{\circ}\text{C}$ , cSt             | 223.47 |
| 粘度 $100^{\circ}\text{C}$ , cSt            | 26.40  |
| 粘度指数                                      | 151    |
| 倾点, $^{\circ}\text{C}$                    | 0      |
| 闪点, $^{\circ}\text{C}$                    | 308    |
| 燃点, $^{\circ}\text{C}$                    | 334    |
| Noack, $250^{\circ}\text{C}/\text{hrs}$   | 1.0%   |
| 铜片腐蚀 3h/ $100^{\circ}\text{C}$            | 1b     |

\* 以上数据并不代表产品规范, 具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)