



上海坪尧贸易有限公司

JiChuan JC-6006-280

合成酯类高温链条油

产品资料

JiChuan JC-6006-280 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的, 专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条, 烤漆及陶瓷的干燥炉, 可使轴承润滑, 摩擦减至最小, 功能令人满意。主要优点如下:

1. 优秀的高温氧化及热稳定性, 可以延长润滑油的寿命;
2. 极低的挥发性, 油品消耗较少;
3. 超级的抗磨损性, 减低链条黏附而带走的消耗;
4. 不会像石油产品一样形成积碳;
5. 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

适用行业

纺织业定型机, 拉幅机

窑炉的支撑轴承

耐火材料工厂

烤漆线链条

烘烤炉, 干燥机

干燥炉及烤箱传送线

终身型、初装润滑油

窑车轮子用轴承

饮料罐生产线

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

纸胶印机

造板生产线用链条

热处理生产线的轴承及链条

烘箱链条

水泥厂

汽车厂的烤漆线

典型技术指标

外观	淡黄色透明液体
粘度@40°C, cSt	286.03
粘度@100°C, cSt	21.54
粘度指数	90
密度?20°C?g/cm ³	0.963
闪点, °C	310
倾点, °C	-24
燃点, °C	334
铜片腐蚀 3h/100°C	1 级
NOVAK, % 蒸发实验 (250°C, 1hr)	0.8

* 以上数据并不代表产品规范, 具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com