

Synolex SX-9939-46

氨制冷压缩机润滑油

产品介绍

Synolex SX-9939-46 是由专门的合成聚醚（PAG）混合添加剂调制而成，能提供优异的抗磨保护、氧化稳定性和润滑性能。Synolex SX-9939-46 与氨制冷剂（R 717）有良好的溶解性/混溶性。

产品优势

1. 高热稳定性
2. 与氨制冷剂有良好的化学稳定性
3. 与氨制冷剂有良好的相容性—即便处于低温状态
4. 杰出的低温流动性
5. 优异的粘温特性
6. 良好的润滑性能

产品应用

Synolex SX-9939-46 主要设计用于氨制冷系统中。Synolex SX-9939-46 与氨制冷剂具有优异的溶解性/混溶性，这保证了制冷系统的油循环，特别是在低蒸发温度时。

典型特性*

Synolex SX-9939-46	ISO 46
外观	无色透明液体
密度 20°C g/cm ³	0.981
运动粘度 cSt @40°C	45.8
运动粘度 cSt @100°C	9.88
粘度指数	210
闪点（开口°C）	226
燃点°C	244
倾点°C	-51
铜片腐蚀 100°C 3hr 级	1 级

*以上为典型数据，不作为产品规格。