

CP-1078-F 系列: CP-1078-68-F, CP-1078-150-F, CP-1078-220-F

CP-1078-68-F

产品描述:

CP-1078-68-F 润滑油产品是特殊配方设计的, 加氢裂解的脱蜡基础油, 其主要的优点包括:

- 优异的热和氧化稳定性;
- 卓越的抗腐蚀性能;
- 较小的磨擦阻力, 可以减少停机时间;
- 抗积炭和淤泥的形成。

这种高性能的润滑油产品可以预防脱落和滴水, 因为它们可以粘附在使用金属的表面, 这些应用中油的控制是至关重要的。例如: 纺织厂和链条的应用, 以及食品加工过程的应用。

一些 CP-1078-F 系列产品通过的 H-1 的认证, 可以用于偶尔与食品接触的行业, 像肉类以及植物的应用。顾客可以联系 CPI 的代理商, 来帮助你得到你所需要的合适粘度和产品。

产品数据:

典型技术指标	CP-1078-68-F
粘度 @ 40°C cst ASTM D445	69.1
粘度 @ 100°C cst	9.10
粘度 @ 100°F, SUS	360
粘度 @ 210°F, SUS	56.9
粘度指数 ASTM D2270	107

* 以上数据并不用于筹备产品规格。