

CP-1518-F 系列: CP-1518-68-F, CP-1518-100-F, CP-1518-150-F, CP-1518-220-F

CP-1518-100-F(Wanner J、K 油)

产品描述:

CP-1518-100-F 是唯一一个聚乙二醇(聚烷撑二醇)和特殊的添加剂调配而成的产品,具有氧化稳定性、抗腐蚀性、金属去活化性以及润滑性的特点。这些产品与 EPDM(三元乙丙橡胶)具有很好的兼容性,正因为如此,使其在 EPDM(三元乙丙橡胶)隔膜泵的应用中具有很好的润滑性。其它的优点还包括:稳定性、低灰含量以及高粘度指数、剪切稳定性、与其它碳氢化合物的低溶解性和良好的润滑性能。

CP-1518-100-F 系列产品符合 FDA 21 CFR 178 3510 润滑剂与食品偶然接触的规定。

产品数据:

典型技术指标	CP-1518-100-F
粘度@40°C,cSt,ASTM D445	92.3
粘度@100°C,cSt	18.6
粘度@100°F,SUS	464
粘度@210°F,SUS	94.3
粘度指数, ASTM D2270	223
密度, lb/gal, 60°F, ASTM D4052	8.27
倾点°F (°C), ASTM D97	-40 (-40)
闪点, C.O.C,°F (°C), ASTM D92	500(260)
燃点, C.O.C,°F (°C), ASTM D92	530 (277)
比重, ASTM D4052	0.992

*以上数据并不是用于筹备产品规格