

**ArChine Electrical-contact 120****电触点润滑脂****概述:**

ArChine Electrical-contact 120 选用复合皂稠化合成油并加有超导电、抗氧化、抗磨损、防锈蚀等多种添加剂精制而成。

**性能**

提高电触点接触安定性。

耐电弧性能。

低温性能较佳，保持长效润滑。

含抗磨剂，延长电制开关使用寿命。

**用途:**

适用于插入连接和平滑调整器等静止触点部位的保养和防护。

适用工作温度：-25℃~120℃

**典型数据:**

项 目	典型数据	试验方法
外观	浅黄色至褐色均匀油膏	目测
工作锥入度, 0.1mm	325	GB/T 269
滴点, °C	295	GB/T 3498
腐蚀(T <sub>2</sub> 铜片, 100°C, 24h)	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量(38°C, 1h), %	5.0	SH/T 0109

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@cpilube.cn](mailto:info@cpilube.cn)

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: [www.cpi-lube.cn](http://www.cpi-lube.cn)

服务电话: (86)15900706965