

ArChine Arcfluo FPG 300**亚群氟素润滑脂****产品描述**

ArChine Arcfluo FPG 300 氟素润滑脂是一种高性能的润滑脂，选用特种稠化剂稠化 PFPE，并添加多种添加剂精制而成。

性能

良好的机械安定性、胶体安定性、蒸发性能；

一定的降低噪音效果、防锈和优良的抗水、氧化安定性；

优异的抗燃、抗辐射、抗热氧化稳定性，极低的挥发性；

可耐汽油，苯，甲苯，丙酮和氯化碳水化合物如四氯乙烯、三氯乙烯和三氯乙烷等绝大多数有机溶剂、无机酸，如硫酸、盐酸、硝酸和王水，以及脂肪酸、乙醇和卤素等腐蚀性化学介质；

与塑料、橡胶等非金属材料有良好的相容性；

安全无毒性。

典型数据

ArChine Arcfluo FPG 300 氟素润滑脂	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
工作锥入度 0.1mm	290	GB/T 269
滴点	320	GB/T 3498
钢网分油 (100°C, 30h), %	1.2	SH/T 0324
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 24h)	铜片无绿色, 黑色变化	GB/T 7326 乙法
低温转矩 (-55°C), N·m		
启动转矩	0.4	SH/T0338
运转转矩	0.1	

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpilube.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965

用途

ArChine Arcfluo FPG 300 氟素润滑脂应用范围广泛。在化学、化工工业、汽车制造业、瓦楞纸、纸品制作工业、纺织印染工业、耐高温领域的工业、航空航天工业和军用规范的极为苛刻的操作条件，均能满足要求。

适用工作温度：-60℃~300℃

包装

ArChine Arcfluo FPG 300 1kg

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@cpilube.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站：www.cpi-lube.cn

服务电话：(86)15900706965