

ArChine Arcplex HTB 200**高温润滑脂****概述:**

ArChine Arcplex HTB 200 选用新型复合皂稠化合成油，并加入多效添加剂精制而成。

性能

优异的高温性能，在润滑部位不易流失。

良好的极压性能，为承载部位提供有效润滑。

很好的抗水性能，适合潮湿环境设备的润滑。

良好的橡胶适应性，可与大多数橡胶配伍。

优异的胶体安定性，长期贮存产品不易分油。

用途:

ArChine Arcplex HTB 200 专为航空润滑设计，同时也适用于多种民用润滑。适用于飞机平尾大轴承、操纵、起落架、机轮系统、航空机电、发电机以及石化、轻纺等各行业的进口、国产设备中、高速、宽温度范围工作的各种滚动轴承的润滑。也可用于电动机构和一般齿轮的润滑。

与矿油脂相比，设备润滑周期一般可延长 10~15 倍。

适用工作温度：-50℃~200℃

典型数据:

项 目	典型数据	试验方法
外观	淡色光滑均匀油膏	目测
滴点，℃	330	GB/T 3498
1/4 锥入度，0.1mm	60	GB/T 269
压力分油，%	3.0	GB/T 392

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话：(86) 21 6470 5533

传 真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@cpilube.cn

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站：www.cpi-lube.cn

服务电话：(86)15900706965

ARCHINE

上海坪尧贸易有限公司

蒸发度(180℃), %	2.0	SH/T 0337
腐蚀试验 (45 号钢, 100℃, 3h)	合格	SH/T 0331

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpilube.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965