

ArChine Arcsyn HTG 180**应用领域:**

ArChine Arcsyn HTG 180 推荐使用在抗摩擦和滑动轴承。同时也可应用在螺纹主轴、齿轮、螺旋及其暴露在高温高压条件下的部件。使用温度范围广，可在高负荷，振动，高速和户外等条件下使用。

优点:

- 1、高效，即使在有水的环境下仍有效。
- 2、很好的使用在极压条件下。
- 3、由于具有低磨损性能和延长润滑间隔时间，具有很好的经济性。
- 4、除了一般的润滑脂的性外，还有多种应用

技术资料:

外观：微米黄色

增稠剂：钡基复合皂

基础油：合成油

稠度：NIGI 等级 2, DIN 51 818

工作锥入度：265-295 0.1mm DIN ISO 2137

滴点：大约+230℃, DIN ISO 2176

基础油粘度：50 cSt +40℃ DIN 51 562

8 cSt +100℃ DIN 51 562

使用温度范围：- 40℃ ~ +180℃

抗水性：等级：0~90 DIN 51 807

DN 因子：大约 800000

其它技术参数：产品色调有微弱变化。

颜色不影响产品的润滑特性。

应用模式: 使用前必需将以润滑脂清洗干净。

在抗摩擦轴承中使用时，必须遵守轴承制造商的注意事项。

必须使用油脂阀润滑或用系统集中润滑方式进行再次润滑。

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话：(86) 21 6470 5533

传 真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@cpi-lube.cn

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站：www.cpi-lube.cn

服务电话：(86)15900706965