

ArChine Switch HTG 200**高温开关润滑脂****概述:**

ArChine Switch HTG 200 选用无机稠化剂稠化合成油并加有超细导电材料、抗腐蚀、油性剂等多种添加剂经特殊工艺精制而成。

性能

降低接触处的接触电阻、提高导电性能。

保持长效润滑。

与塑料相容性好,也具有稳定的老化性。

含抗磨剂, 延长电制开关使用寿命。

用途:

适用于电子、电器产品之金属开关接触点的润滑。如汽车工业中的点火开关, 转向开关等运动触点部位。

适用工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

典型数据:

项 目	典型数据	试验方法
外观	白色均匀油膏	目测
工作锥入度, 0.1mm	280	GB/T 269
滴点, $^{\circ}\text{C}$	320	GB/T 3498
腐蚀(T_2 铜片, 100°C , 24h)	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量 (38°C , 1h) ,%	1.25	SH/T 0109

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpilube.cn

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965