

**ArChine Arcben HTP 200****亚群膨润土润滑脂****概述:**

ArChine Arcben HTP 200 膨润土润滑脂系无机稠化剂稠化高性能基础油，并加有抗氧化、抗腐蚀等多种添加剂精制而成。

ArChine Arcben HTP 200 膨润土润滑脂具有优良的高温性能、极好的粘附性，良好的抗氧化、润滑性能。

ArChine Arcben HTP 200 膨润土润滑脂通过添加特殊材料，具有优异的抗酸碱和抗硫腐蚀能力。

**用途:**

用于轧钢机、汽车、重型机械、塑料制袋机等各种高温轴承以及齿轮、蜗轮、蜗杆的润滑和防护。适用温度范围：-20~200℃。

**主要质量指标:**

ArChine Arcben HTP 200 膨润土润滑脂	质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm	265-295	GB/T 269
滴点, °C	不低于 280	GB/T 3498
腐蚀 (T <sub>2</sub> 铜片, 100°C, 24h), 级	不大于 2	GB/T 7326
钢网分油 (100°C, 24h), %	不大于 5	SH/T 0324

**注意事项:**

- 1、选型时如有疑问，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
- 2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@cpilube.cn](mailto:info@cpilube.cn)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.cpi-lube.cn](http://www.cpi-lube.cn)

服务电话: (86)15900706965

3、使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。

---

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：[info@cpilube.cn](mailto:info@cpilube.cn)

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站：[www.cpi-lube.cn](http://www.cpi-lube.cn)

服务电话：(86)15900706965