

上海坪尧贸易有限公司

ArChine Arcsyn LIB120

齿轮合成润滑脂

概述

ArChine Arcsyn LIB120 专为汽车电器应用设计,采用锂皂全合成基础油,并加有多种高效添加剂,均衡配方,表现出众。

应用

- 1、汽车玻璃升降器电机
- 2、雨刮器电机
- 3、电动后视镜调节电机
- 4、电动天窗系统
- 5、中控门锁电机及传动系统
- 6、电动坐椅调节系统
- 7、其他汽车电机的润滑保护

优点

- 1、以高级全合成润滑油为基础油,耐高/低温性能优越,金属粘附性好,抗磨性能佳,具有很好的防锈,抗腐蚀,抗潮湿性能,能为多数密封结构提供终身免维护润滑,含四氟乙烯
 - 2、突出的降噪音效果,能明显提升整体机械品质
 - 3、通用性强,简化选择型号

典型技术数据

| ArChine Arcsyn LIB120 | |
|----------------------------------|--------------|
| 稠度号 | NLGI-1NLGI-2 |
| 外观 | 白色光滑透亮油膏 |
| 滴点,℃ | 190 |
| 腐蚀(T ₂ 铜片, 100℃, 24h) | 铜片无绿色或黑色变化 |

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司 地 址:上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

电 话: (86) 21 6470 5533 网 站: www.cpi-lube.cn

传 真: (86) 21 6470 5533-209 服务电话: (86)15900706965

邮箱: <u>info@cpi-lube.cn</u>



上海坪尧贸易有限公司

| 钢网分油 (100℃, 24h), %, | 不大于 | 2 |
|-------------------------------------|-----|---------|
| 蒸发量 (99℃, 22h), %, | 不大于 | 1 |
| 工作锥入度 (60 次), 25℃, 1/1 | 0mm | 280 |
| -40℃ | | 175 |
| -30℃ | | 220 |
| 120℃ | | 355 |
| 相似粘度(-25, 10S ⁻¹),Pa.S, | 不大于 | 800 |
| 水淋流失量,%, | 不大于 | 5 |
| 防腐蚀性 (52℃, 48h), 级, | 不大于 | |
| 适用温度范围℃ | V | -50~120 |

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司 地 址:上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

电话: (86) 21 6470 5533 网站: www.cpi-lube.cn

传 真: (86) 21 6470 5533-209 服务电话: (86)15900706965

邮箱: info@cpi-lube.cn