

ArChine Gascomp WSG 220**水溶性碳氢气体压缩机油**

ArChine Gascomp WSG 220 润滑油使用聚亚烷基二醇（PAG）作为基础油。
该产品与碳氢液体或气体接触时产生的溶解或稀释可以忽略不计。

其具有以下优异性能：

- 热稳定性
- 不溶于碳氢气体
- 抗稀释，粘度稳定
- 溶于水

该款高性能润滑油推荐用于以下设备：

- 液环真空泵
- 离心式压缩机
- 油浸式螺杆压缩机

典型特性*

项目	ArChine Gascomp WSG 220
外观	淡黄色透明液体
密度, 20℃ g/cm ³	1.047
粘度@ 40℃, mm ² /s	222.8
粘度@100℃, mm ² /s	40.46
粘度指数	236
闪点(开口), °C	260
燃点, °C	278
倾点, °C	-21
铜片腐蚀, 100℃, 3hr	1 级
泡沫特性, 24℃	10/0

*以上为典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com