

Archine Syntrend CL 1400 与 Archine Syntrend CL 1400L**高压低密度聚乙烯气体压缩机润滑油****产品介绍**

Archine Syntrend CL 1400 与 Archine Syntrend CL 1400L 压缩机润滑油 经过精心设计，专门用于高压低密度聚乙烯(HP-LDPE) 气体压缩工艺中的超高压压缩机与增压器，为苛刻工作的条件提供最佳性能与可靠性。这种高性能合成压缩机润滑油采用特选的聚烷撑乙二醇（PAG）基础油制成，能实现出色的润滑效果以及其他高效特性。专业的制造设备可确保提供性能一致的高纯度产品。该产品可用作生产制造、包装、加工、维修、处理、封装、运输或保存等机械的压缩机润滑油。Archine Syntrend 系列的高压低密度聚乙烯气体压缩机润滑油 CL 1400 与 CL 1400L 的大部分规范均相同，只是 CL 1400 拥有更高的抗氧化剂含量。在大多数情况下，两种产品的性能都非常优异。

产品特性

- 清洁性：不会形成油泥、漆膜等；
- 高粘度指数；
- 无需添加增稠剂来提高粘性；
- 极低的压力粘性系数；
- 具备出色的固有润滑效果，无需额外使用外部润滑添加剂；
- 具备优异的氧化稳定性及热稳定性；

性能优势

- 确保设备清洁运行，减轻维护工作量并大幅节约维护费用；
- 提高设备可靠性，可定期安排维护，从而有助于减少因停产造成的损失，避免计划外随意维修造成停车；
- 具有优异的润滑性能，这也是聚烷撑乙二醇(PAG)基础油产品自身的特性使然，因而可使压缩机机身在运行时保持较低的温度，进而延长工作时间。此外，与业界同类竞争产品白油与聚丁烯的配方相比，Archine Syntrend CL 1400 & CL 1400L 产品无需润滑添加剂，从而不必担心润滑添加剂会对聚乙烯产品产生负面效果；
- 不含聚丁烯或其他可能流出并堆积在排出阀上的增稠剂，因而可确保阀门清洁运行，显著减少维护工作量；
- 压缩机润滑油成本低，非常适用于高压低密度聚乙烯压缩机；
- 极低的压力粘度系数可降低向汽缸提供润滑油所需的润滑剂泵压。

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话：(86) 21 6470 5533

传 真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@cpi-lube.cn

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站：www.cpi-lube.cn

服务电话：(86)15900706965

典型物理特性

	Archine Syntrend CL 1400	Archine Syntrend CL 1400L
粘度 (cSt, 40°C)	273	273
粘性指数	210	210
倾点°C (°F)	-7	-7
闪点°C (°F)	207	207
比重, 20/20°C	1.085	1.085
基础油	聚醚类	聚醚类

压缩机油的更换过程

更换压缩机润滑油时，应注意确保根据适当操作标准对系统做一些适当的准备工作。建议应事先排尽润滑器泵中原有的压缩机润滑油，然后对系统进行清洁，检查油封及弹性体，替换过滤器，清洁屏幕，最后再装入**Archine Syntrend CL 1400**与**Archine Syntrend CL 1400L**气体压缩机润滑油。随着油泥和 / 或漆膜在旧系统中的堆积，我们应当进行系统清洁。如果预计残留物会发生污染，那么可能需要用**Archine Syntrend CL 1400**与**Archine Syntrend CL 1400L**气体压缩机润滑油进行物理循环冲洗。新系统需要以相同方式去除防腐剂或涂层液体。装**Archine Syntrend CL 1400**与**Archine Syntrend CL 1400L**气体压缩机润滑油后，应调节润滑器，以达到制造商建议的压缩机润滑油量。在早期操作阶段要经常检查过滤器或屏幕，因为**Archine Synfluid CL 1400**与**Archine Syntrend CL 1400L**气体压缩机润滑油可能会分散残留的油泥、漆膜及漆层。

相关的关键字：

碳氢气体压缩机润滑油，ArChine Synfluid LDPE-320，ArChine High-pressure Low-density Polyethylene Gas compressor Lubricants，苏尔寿贝尔哈德 Sulzer Burckhardt 高压低密度聚乙烯压缩机油，ArChine Synfluid LDPE-320L，ArChine HP-LDPE Compressor Oil，合成气体压缩机油，ArChine Syntrend CL 1400，Gas Compressor Oil，高压低密度聚乙烯合成压缩机油，ArChine Syntrend CL 1400SP，LDPE Gas Compressor Lubricant，乙烯气体压缩机润滑油，ArChine Syntrend CL 1300，聚乙二醇压缩机油，ArChine Syntrend CL 1400L，聚醚类高压聚乙烯气体压缩机润滑剂，合成聚醚类碳氢气体压缩机油，UCON Compressor Lubricants PE-320，PAG 合成气体压缩机油，UCON Compressor Lubricants PE-320L，合成聚醚类气体压缩

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@cpi-lube.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站：www.cpi-lube.cn

服务电话：(86)15900706965

机润滑油，合成压缩机油，高压乙烯气体压缩工艺润滑油，HP-LDPE Gas Compressor Lubricant，新比隆 Nuovo Pignone (NP) 高压低密度聚乙烯气体压缩机润滑油，High pressure Low Density Polyethylene Gas compressor lubricant，Dresser-Rand and Clark，德莱赛兰. 克拉克，HP-LDPE Hyper Compressor Lubricant，高压低密度聚乙烯压缩机，Reciprocating Hyper Compressor，合成聚醚类往复式压缩机油，Autoclave and Tubular plant，HP-LDPE Gas Compressor Lubricant，Witco，PIB/White Oil HP-LDPE compressor lubricant，英格索兰 Ingersoll-Rand 高压低密度聚乙烯压缩机，Breox CL 1400，合成聚醚类压缩机润滑油，LDPE PAG Compressor Lubricant，日立 HITACH 高压低密度聚乙烯压缩机油，Breox CL 1400L，合成气体压缩机油，Breox CL 1400SP，合成烯烃气体压缩机润滑油，HP-LDPE Gas Compression Process，高压低密度聚乙烯压缩机油，Witco PIB/White oil，HP-LDPE compressor Lubricants，聚丁烯和白油配方，高压低密度聚乙烯压缩机油，Breox CL 1300，压缩工艺中的超高压压缩机和增压器，

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpilube.cn

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965