

ArChine Hi-Speed LT Grease**亚群全合成高速低温润滑脂****产品描述:**

ArChine Hi-Speed LT Grease 亚群全合成高速低温润滑脂是一种高性能的低温润滑脂。具有非常软的粘连性，易于传送。该产品具有非常好的粘性，具有较高的热阻，由于加入了抗磨损极压添加剂增加了它的承载能力。能够广泛用于塑料/塑料件和塑料/金属件的润滑。**ArChine Hi-Speed LT Grease 亚群全合成高速低温润滑脂**用于超高速、超低温、高载荷等特殊环境中的滚动轴承和滑动轴承的润滑。

产品特性:

- 1.在中央润滑系统中有好的泵送性
- 2.高稳定性
- 3.低温下抵抗缓慢启动
- 4.良好的抗磨损性能
- 5.极好的防氧化性
- 6.良好的粘合性
- 7.较款的操作温度范围
- 8.防水防腐蚀

产品数据:

增粘剂	复合锂基
基础油类型	合成油
NLGI	2
长期润滑操作温度	-60~+150℃
滴点	>250℃
针入度（60次以后）	265-295 1/10 mm

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpilube.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965

盐雾测试 35°C	>100h
抗水性	1-90
SKF Emcor 测试	腐蚀等级 0/0
铜条腐蚀测试	腐蚀等级 1-150
合理转速 rpm	>106

产品应用:

ArChine Hi-Speed LT Grease 亚群全合成高速低温润滑脂应用于一般高速机械、如印刷机、纺织机、贴片机、钻孔机；与大部份塑胶兼容，故可用于一般电动玩具、摇控车、家庭电器、办公室仪器、汽车、打腊机、按摩器或工业电钻的塑胶齿轮。也可用于各种高速轴承、高速陀螺马达、汽车电器轴承、高速仪表和机械轴承的润滑；高速 CNC 磨床主轴、高速木工机械、纺机锭子轴承，精密丝杆传动装置、导轨和高速运动机件、心轴的润滑；精密传动齿轮齿面的润滑（如磨床上的伞齿轮，电动机械的齿轮等）。

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpi-lube.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965