

ArChine Synchain POE 50

合成酯高温链条油

产品资料

ArChine Synchain POE 50 产品是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。例如炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。主要优点如下：

- 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
- 极低的挥发性，油品消耗较少；
- 超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
- 不会像石油产品一样形成积碳；
- 为链条及轨架维持一个干净的操作环境。

适用行业：

- | | |
|------------|-------------------|
| 纺织业定型机，拉幅机 | 饮料罐生产线 |
| 窑炉的支撑轴承 | 玻璃制品厂/玻璃纤维生产线 |
| 耐火材料工厂 | 纸胶印机 |
| 烤漆线链条 | 造板生产线用链条 |
| 烘烤炉，干燥机 | 热处理生产线的轴承及链条 |
| 干燥炉及烤箱传送线 | 烘箱链条 |
| 终身型、初装润滑油 | 水泥厂 |
| 窑车轮子用轴承 | 汽车厂的烤漆线 |
| 回流焊炉高温链条 | 建材行业的高温烘房热压机的高温链条 |

典型技术指标：

典型特性*	ArChine Synchain POE 50
粘度@40℃,cSt, ASTM D445	55.7
粘度 @100℃,cSt	7.9

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@cpi-lube.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站：www.cpi-lube.cn

服务电话：(86)15900706965

粘度指数 ASTM D2270	108
闪点 C.O.C., (°C) ASTM D92	284
比重, ASTM D1298	0.973

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpi-lube.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965