

ArChine Synchain POE 68

合成酯高温链条油

产品资料

ArChine Synchain POE 系列产品是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。例如炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。主要优点如下：

优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；

极低的挥发性，油品消耗较少；

超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；

不会像石油产品一样形成积碳；

为链条及轨架维持一个干净的操作环境。

适用行业：

纺织业定型机，拉幅机

饮料罐生产线

窑炉的支撑轴承

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂

纸胶印机

烤漆线链条

造板生产线用链条

烘烤炉，干燥机

热处理生产线的轴承及链条

干燥炉及烤箱传送线

烘箱链条

终身型、初装润滑油

水泥厂

窑车轮子用轴承

汽车厂的烤漆线

典型技术指标：

典型特性*	ArChine Synchain POE 68
粘度 @40°C, cSt, ASTM D445	62.1
粘度 @100°C, cSt	10

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

电 话：(86) 21 6470 5533

网 站：www.cpi-lube.cn

传 真：(86) 21 6470 5533-209

服务电话：(86)15900706965

邮箱：info@cpi-lube.cn

粘度指数 ASTM D2270	147
闪点 C.O.C., (°C) ASTM D92	274
比重, ASTM D1298	0.996

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpilube.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965