

ArChine SynChain POE 10**合成高性能内部轴承润滑剂****产品介绍**

ArChine SynChain POE 10 是由高质量的合成多元醇酯（POE）基础油和添加剂调和而成，适用于链条和内部轴承的润滑。相比传统的油品，ArChine SynChain POE 10 具有更宽范围的操作温度和更佳的性能。在轴承润滑上可使摩擦减至最低。其主要优点如下：

- 杰出的高温氧化和热稳定性能
- 极低的挥发性
- 极佳的抗磨损性
- 宽泛的操作温度
- 极好的蠕动性
- 可生物降解

应用

- 用于高负载链条内部的轴承润滑
- 低温环境下的链条润滑
- 作为绳索润滑剂

典型特性

特性	ArChine SynChain POE 10
外观	淡黄色透明液体
密度 20℃ g/cm ³	0.927
运动粘度 40℃ mm ² /s	10.0
运动粘度 100℃ mm ² /s	2.77
粘度指数	123
闪点(开口,℃)	204
倾点 ℃	<-50
铜片腐蚀 100℃ 3hr 级	1 级

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com 邮箱：info@pingyiao.com