

**ArChine Synchain POE 1800****合成酯高温链条油****产品资料**

ArChine Synchain POE 1800 产品是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。例如炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。同时，也可作为用作高温合成齿轮油，终生型的初装齿轮油，主要优点如下：

- 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
- 极低的挥发性，油品消耗较少；
- 超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
- 不会像石油产品一样形成积碳；
- 为链条及轨架维持一个干净的操作环境。

**适用行业：**

|            |               |
|------------|---------------|
| 纺织业定型机，拉幅机 | 饮料罐生产线        |
| 窑炉的支撑轴承    | 玻璃制品厂/玻璃纤维生产线 |
| 耐火材料工厂     | 纸胶印机          |
| 烤漆线链条      | 造板生产线用链条      |
| 烘烤炉，干燥机    | 热处理生产线的轴承及链条  |
| 干燥炉及烤箱传送线  | 烘箱链条          |
| 终身型、初装润滑油  | 水泥厂           |
| 窑车轮子用轴承    | 汽车厂的烤漆线       |

**典型技术指标：**

|              |         |
|--------------|---------|
| 外观           | 淡黄色透明液体 |
| 粘度@40℃, cSt  | 1869    |
| 粘度@100℃, cSt | 187.9   |
| 粘度指数         | 226     |

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

|                     |      |
|---------------------|------|
| 倾点, °C              | -9   |
| 闪点, °C              | 276  |
| 总酸值, mg KOH/g       | 0.67 |
| 铜片腐蚀 3h/100°C       | 1b   |
| RBOT, min           | 1776 |
| Noack (250°C,1h), % | 0.95 |

以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)