

## ArChine Synchain POE 280U

### 合成酯类高温链条油

#### 产品资料

ArChine Synchain POE 280U 是由高品质的 POE 基础油和添加剂调和而成，专为高温设备设计的合成高温链条油。该产品与普通合成酯类润滑油相比具有更好的抗氧化稳定性和更低的灰分残留，推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，效果令人满意。主要优点如下：

- 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
- 极低的挥发性，油品消耗较少；
- 超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
- 不会像石油产品一样形成积碳；
- 极少的灰分残留，使链条和轨架保持一个干净的操作环境。

#### 适用行业

纺织业定型机，拉幅机	饮料罐生产线
窑炉的支撑轴承	玻璃制品厂/玻璃纤维生产线
耐火材料工厂	纸胶印机
烤漆线链条	造板生产线用链条
烘烤炉，干燥机	热处理生产线的轴承及链条
干燥炉及烤箱传送线	烘箱链条
终身型、初装润滑油	水泥厂
窑车轮子用轴承	汽车厂的烤漆线

#### 典型技术指标

外观	黄色透明液体
粘度@40°C, cSt	300.1
粘度@100°C, cSt	35.69
粘度指数	166
密度 20°C g/cm <sup>3</sup>	0.985
闪点, °C	276
倾点, °C	-39

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

铜片腐蚀 3h/100℃	1b
灰分	0.001 % (m/m)
蒸发损失(NOACK 法,步骤 B)	1.7 % (m/m)

\*以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com) 邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)