

ArChine Coldform SPD 36

不锈钢板材专用拉伸油

产品介绍:

ArChine Coldform SPD 36 采用精炼基础油加入多效极压剂，油性剂等精制而成，专为不锈钢拉伸、冲压加工而配置的高极压性润滑油。产品润滑性能优秀，能协助金属流动，磨具不易拖花拉线，能有效提高产品成品率，降低损耗。

适用于不锈钢、铁、低碳钢、高碳钢、合金钢等金属制品的拉伸、深拉伸、多道拉伸、冲压、冷成型、深抽等工艺，起润滑、冷却作用。同时，ArChine Coldform SPD 36 还可应用在机械循环润滑系统以及液压系统。

产品特性:

- 优秀的极压抗磨性能，有利于保护模具，延长模具寿命；
- 极优良的润滑性能，有效地减少金属磨损
- 高温状态下具有良好的热稳定性；
- 具有良好的冷却效果

技术参数

外观:	褐色透明液体
密度:	1.04 g/cm ³
运动粘度 40℃ :	36.0mm ² /s
闪点(开口,℃):	170℃
倾点 ℃ :	-12℃
铜片腐蚀 100℃ 1hr :	1b

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com