

CP-2932AH (POE 32)

多元醇酯 (POE) 合成冷冻油

CP-2932AH 产品介绍

CP-2932AH(POE 32)是一种 ISO 32 合成多元酯(POE)润滑油, 设计用于使用 HFC、CFC 或 HCFC 制冷剂的制冷和空调压缩机。

CP-2932AH(POE 32)具有化学和热稳定性使操作更清洁, 提供钢或铝表面的防磨保护从而延长了系统寿命和工作效率, CP-2932AH(POE 32)能与 HFC、CFC 或 HCFC 制冷剂兼容。

CP-2932AH 应用

CP-2932AH(POE 32)可用于密封或半密封系统中的往复式发动机和涡卷压缩机的初始充填或使用充填润滑油。

CP-2932AH(POE 32)可用于系统改型从: R-12、R-22 或 R-502 至 R-134 a、R-404A、R-407C 或 R-410A。

CP-2932AH(POE 32)在器械或商业/工业设备的宽温度范围是可混合的。

典型特性

| | CP-2932AH(POE 32) | ASTM 方法 |
|--------------------|-------------------|---------|
| 粘度@40°C,cSt | 32 | D445 |
| 粘度@100°C,cSt | 5.6 | D445 |
| 比重, @15.6°C/15.6°C | 0.967 | D1298 |
| 含水量, ppm | <100 | D1533B |
| 倾点 (°C) | -45 | D97 |
| 闪点, PMCC (°C) | 217 | D93 |
| 酸值, Mg.KOH/g | <0.14 | D3242 |

注意: 多元酯润滑剂不推荐与氨共同使用。

这些数据并不用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱 info@pingyiao.com