CP-4214 系列: CP-4214-32 , CP-4214-46 , CP-4214-68 , CP-4214-85 , CP-4214-100 , CP-4214-150 , CP-4214-320

CP-4214-32

产品描述:

CP-4214 系列是一款专为 R22 的螺杆机而开发的酯类 (POE) 合成冷冻机油。

CP-4214 系列提供了不同粘度级别的产品。较高的工作粘度可以在转子之间产生良好的密封性,并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑;在低温状态下它可提供良好的溶解度,并确保油浴式蒸发器有良好的回油及较好的热交换效率;其极低的挥发性提供良好的油气分离性。

产品数据:

典型技术指标	CP-4214-32
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	27.0
粘度@100℃, cSt	5. 55
粘度@100°F	29.3
粘度@210°F	5. 7
粘度指标 ASTM D2270	149
密度 1b/gal,60°F	8. 10
倾点 °F(°C) ASTM D97	-15 (-26)
闪点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	531 (277)
燃点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	579 (304)
比重 ASTM D1298	0.973
总酸价 mg KOH/g, ASTM D664	<0.05

以上数据并非用于准备产品规格。