

CP-4214 系列：CP-4214-32 , CP-4214-46 , CP-4214-68 , CP-4214-85 , CP-4214-100 , CP-4214-150 , CP-4214-320

CP-4214-68

产品描述：

CP-4214 系列是一款专为 R22 的螺杆机而开发的酯类（POE）合成冷冻机油。

CP-4214 系列提供了不同粘度级别的产品。较高的工作粘度可以在转子之间产生良好的密封性，并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑；在低温状态下它可提供良好的溶解度，并确保油浴式蒸发器有良好的回油及较好的热交换效率；其极低的挥发性提供良好的油气分离性。

产品数据：

典型技术指标

CP-4214-68

| | |
|-------------------------------|----------|
| 粘度@40°C, cSt, ASTM D445 | 69.9 |
| 粘度@100°C, cSt | 11.0 |
| 粘度@100°F | 77.0 |
| 粘度@210°F | 11.34 |
| 粘度指标 ASTM D2270 | 148 |
| 密度 1b/gal, 60°F | - |
| 倾点 °F(°C) ASTM D97 | -25(-32) |
| 闪点 C. O. C. , °F(°C) ASTM D92 | 545(285) |
| 燃点 C. O. C. , °F(°C) ASTM D92 | 620(327) |
| 比重 ASTM D1298 | 0.982 |
| 总酸价 mg KOH/g, ASTM D664 | <0.1 |

以上数据并非用于准备产品规格