

**CP-4624 F 系列: CP-4624-46-F, CP-4624-68-F, CP-4624-100-F,
CP-4624-150-F, CP-4624-220-F**

CP-4624-100-F

产品描述:

- 1.二氧化碳专用压缩机油,
- 2.全合成食品级气体制程压缩机润滑油
- 3.专门调制的合成碳氢润滑油,能改善在高温或低温的环境下的润滑特性,并降低挥发,能与矿物油或专设计使用矿物油的设备相容。并含抗腐蚀及抗氧化的添加剂。
- 4.一种长寿命的食品级润滑油。专处理用于化学制程泵浦的密封液,压缩机的润滑液/冷却液,及需要改善化学稳定性的其它运用。
- 5.符合于 FDA 21 CFR 178.3570 与食品偶尔接触润滑油的规则。

产品数据:

典型技术参数	CP-4624-100-F
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	100.3
粘度 @ 100°C, cSt	13.7
粘度 @ 100°F	111.4
粘度 @ 210°F	14.1
粘度指数 ASTM D2270	138
密度, 1b/gal, 60°F	6.99
倾点 °F (°C) ASTM D92	-55(-52)
闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	521(271)
燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D 92	574(301)
比重, ASTM D1298	0.839

以上数据并非用于准备产品规格。