CP-4624 F 系列：CP-4624-46-F , CP-4624-68-F , CP-4624-100-F ,
CP-4624-150-F , CP-4624-220-F

CP-4624-150-F

产品描述：

1.二氧化碳专用压缩机油，
2.全合成食品级气体制程压缩机润滑油
3.专门调制的合成碳氢润滑油，能改善在高温或低温的环境下的润滑特性，并降低挥发，能与矿物油或专设计使用矿物油的设备相溶。并含抗腐蚀及抗氧化的添加剂。
4.一种长寿命的食品级润滑油。专处理用于化学制程泵浦的密封液，压缩机的润滑液/冷却液，及需要改善化学稳定性的其它运用。
5.符合于 FDA 21 CFR 178.3570 与食品偶尔接触润滑油的规则。

产品数据：

典型技术参数	**CP-4624-150-F**
粘度 @ 40℃, cSt, ASTM D445	147.7
粘度 @ 100℃, cSt	18.2
粘度 @ 100°F	164.8
粘度 @ 210°F	18.7
粘度指数 ASTM D2270	138
密度，1b/gal, 60°F	7.04
倾点 °F (℃) ASTM D92	-49(-45)
闪点, C.O.C., °F (℃) ASTM D92	530(277)
燃点，C.O.C., °F (℃) ASTM D 92	580(304)
比重, ASTM D1298	0.845

以上数据并非用于准备产品规格。