

**CP-4624 F 系列: CP-4624-46-F, CP-4624-68-F, CP-4624-100-F,  
CP-4624-150-F, CP-4624-220-F**

**CP-4624-46-F**

**产品描述:**

- 1.二氧化碳专用压缩机油,
- 2.全合成食品级气体制程压缩机润滑油
- 3.专门调制的合成碳氢润滑油,能改善在高温或低温的环境下的润滑特性,并降低挥发,能与矿物油或专设计使用矿物油的设备相容。并含抗腐蚀及抗氧化的添加剂。
- 4.一种长寿命的食品级润滑油。专处理用于化学制程泵浦的密封液,压缩机的润滑液/冷却液,及需要改善化学稳定性的其它运用。
- 5.符合于 FDA 21 CFR 178.3570 与食品偶尔接触润滑油的规则。

**产品数据:**

<b>典型技术参数</b>	<b>CP-4624-46-F</b>
粘度 @ 40℃, cSt, ASTM D445	46.9
粘度 @ 100℃, cSt	7.9
粘度 @ 100°F	51.5
粘度 @ 210°F	8.1
粘度指数 ASTM D2270	139
密度, lb/gal, 60°F	6.91
倾点 °F (°C) ASTM D92	-76(-60)
闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	514(268)
燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D 92	554(290)
比重, ASTM D1298	0.829

以上数据并非用于准备产品规格。