

CP-4700 系列: CP-4700-32 , CP-4700-68 , CP-4700-75 , CP-4700-100

## CP-4700-100

### 合成冷冻油

#### 产品描述:

CP-4700 系列为一款烷基苯合成冷冻机油。它具有优越的稳定性, 低的凝絮点以及与结构材料的良好相容性, 并且可与矿物油完全可相容, 因此可添加在矿物油的系统中。CP-4700 系列冷冻油设计用于以 R22、R12 及 R502 为工质的制冷压缩机。

CP-4700-100 是烷基苯合成冷冻油。此产品具有优越的稳定性, 低的凝絮点以及与结构材料的良好相容性。此产品广为 R12、R22、R407C 及 R502 制冷压缩机制造厂所设计、指定、初装、贴牌或推荐。此产品对以下的工况会有明显的改善, 如: 节能、润滑性、制效率、滤网的阻塞, 压缩机震动的降低, 设备寿命的延长, 降低添加量, 系统的清洁性, 延长润滑油的使用寿命。

#### 产品数据:

典型技术指标	CP-4700-100
粘度@40oC,cSt, ASTM D445	95.18
粘度@100oC,cSt,	7.98
粘度@100oF	109.6
粘度@210oF	8.22
粘度指数 ASTM D2270	11
密度 lb/gal, 60oF	7.17
倾点 oF(oC) ASTM D97	-22 ( -30 )
闪点 C.O.C.,oF(oC) ASTM D92	430 ( 221 )
燃点 C.O.C.,oF(oC) ASTM D92	460 ( 237 )
比重 ASTM D1298	0.86
凝絮点, 最高值°C, ASTM ASH86	-55

以上数据并非用于准备产品规格