

CP-RPAG-354-68 (聚醚类)

R134a 汽车空调压缩机专用合成压缩机油

RPAG 68 产品介绍

RPAG 68 是一类专为 A/C 汽车压缩机而设计的聚二醇润滑油。RPAG 68 产品的优点包括高稳定性，不含灰，高粘度指数，切削稳定和优良的润滑特性。目前 RPAG 68 为全球主要汽车空调 R134a 压缩机制造厂所认证、推荐或初装使用。

RPAG 68 产品特征 -

| 典型特性 | RPAG 68 |
|------------------------------|-----------|
| 粘度 @40°C, cSt ASTM D445 | 63.74 |
| @100°C | 8.21 |
| @100°F | 71.26 |
| @210°F | 8.43 |
| 粘度指数 ASTM D2270 | 96 |
| 密度 (lb/gal) 60°F | 8.46 |
| 倾点 °F (°C) ASTM D97 | (-39) |
| 闪点, C, O, C °F (°C) ASTM D92 | 420 (216) |
| 燃点 C, O, C °F (°C) ASTM D92 | 435 (224) |
| 比重, ASTM D1298 | 1.015 |
| 总酸价 (mgKOH/g) ASTM D974 | 0.05 |
| 介电强度 ASTM D877 | 34.7kV |
| 铜腐蚀测试 ASTM D130 | 1a |
| 外观 | 微黄无色透明液体 |

**以上数据并非为筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpi-lube.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 1207 室

网站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965