

CP-6000 系列： CP-6000-5 , CP-6000-15 , CP-6000-32 , CP-6000-46 , CP-6000-68 ,
CP-6000-100 , CP-6000-150 , CP-6000-220 , CP-6000-320 , CP-6000-460

CP-6000-460

产品描述:

CP-6000 系列产品是定制的、具有化学惰性的润滑油。硅氧烷添加剂可以显著的改善其润滑性能，并保护金属表面不受腐蚀。基础油是 PAO 合成烃，可以使润滑油具有较高的粘度指数。其应用范围比较广，包括：比较苛刻的化工环境和特殊的应用（例如：油浸旋转螺杆压缩机），在压缩气体时，PAO 需要具有特殊的剪切稳定性和补偿损失的润滑油。而且也可以用于低温操作条件下，需要有一个比较广泛的温度操作范围。

产品应用:

- 1.作为旋转机械密封装置化学处理泵和搅拌釜的润滑剂和密封剂；
- 2.碳氢气体压缩机油，反应性气体压缩，离心机压缩机油，螺杆压缩机油，垃圾填埋压缩机油，化工气体压缩机油。

产品数据:

典型技术指标

	CP-6000-460
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	392.0
粘度 @ 100°C, cSt	38.8
粘度 @ 100°F	441.6
粘度 @ 210°F	40.0
粘度指数 ASTM D2270	147
密度, lb/gal, 60°F	7.10
倾点 °F (°C) ASTM D97	-35(-37)
闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	545(285)
燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	595(313)
比重, ASTM D1298	0.852

这些数据并不是用于筹备产品规格