

# Emkarate<sup>®</sup> RL 22HB

## 典型特性数据表

### 产品描述:

Emkarate RL 22HB 是 cSt 20 合成多羟基酯 (POE) 润滑油, 设计用于食用 HFC 冷却剂的制冷和空调压缩机。该产品为钢及铝的表面提供有效抗磨保护, 可延长系统寿命及提高工作效率。低温特性及优异的化学及热稳定性使 Emkarate RL 22HB 拥有广泛的操作温度范围。

测试项目	测试标准	典型值
粘度@40℃ (cSt)	ASTM D445	18.9
粘度@100℃ (cSt)	ASTM D445	4.18
粘度指数	ASTM D2270	126
倾点 (°C)	ASTM D97	-54
闪点COC (°C)	ASTM D92	240
酸值 (mgKOH/g)	ASTM D974	<0.05
密度@20℃ (g/ml)	ASTM D1298	0.997



上海坪尧贸易有限公司  
地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室  
电话: (86) 21 6470 5533  
传真: (86) 21 6482 0538  
24 小时服务热线: 15900706965  
网站: [www.n99u.com](http://www.n99u.com)  
E-mail: [info@n99u.com](mailto:info@n99u.com)