

# Emkarate<sup>®</sup> RL 32FX

## 典型特性数据表

### 产品描述:

Emkarate RL 32FX 是 ISO VG 32 合成多羟基酯 (POE) 润滑油, 设计用于食用 HFC 冷却剂的制冷和空调压缩机。该产品为钢及铝的表面提供有效抗磨保护, 可延长系统寿命及提高工作效率。低温特性及优异的化学及热稳定性使 Emkarate RL 32FX 拥有广泛的操作温度范围。

| 测试项目          | 测试标准       | 典型值   |
|---------------|------------|-------|
| 粘度@40℃ (cSt)  | ASTM D445  | 32    |
| 粘度@100℃ (cSt) | ASTM D445  | 5.8   |
| 粘度指数          | ASTM D2270 | 125   |
| 倾点 (℃)        | ASTM D97   | -38   |
| 闪点COC (℃)     | ASTM D92   | 210   |
| 酸值 (mgKOH/g)  | ASTM D974  | <0.05 |
| 密度@20℃ (g/ml) | ASTM D1298 | 0.977 |



上海坪尧贸易有限公司  
地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室  
电话: (86) 21 6470 5533  
传真: (86) 21 6482 0538  
24 小时服务热线: 15900706965  
网站: [www.n99u.com](http://www.n99u.com)  
E-mail: [info@n99u.com](mailto:info@n99u.com)