

Emkarate[®] RL 32RV

典型特性数据表

产品描述:

Emkarate RL 32RV 是 ISO 32 合成多元醇酯 (POE) 润滑剂, 设计专门用于使用 HFC 型制冷剂的制冷空调压缩机。该产品为钢及铝的表面提供有效抗磨保护, 可延长系统寿命及提高工作效率, 并适合初次添加及后续添加。低温特性及优异的化学及热稳定性使 Emkarate RL 32RV 拥有广泛的操作温度范围。

| 测试项目 | 测试标准 | 典型值 |
|---------------|------------|-------|
| 粘度@40℃ (cSt) | ASTM D445 | 29.0 |
| 粘度@100℃ (cSt) | ASTM D445 | 4.6 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 52 |
| 倾点 (°C) | ASTM D97 | -35 |
| 密度@20℃ (g/ml) | ASTM D1298 | 0.915 |
| 闪点COC (°C) | ASTM D92 | 200 |
| 酸值 (mgKOH/g) | ASTM D974 | <0.05 |



上海坪尧贸易有限公司
地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室
电话: (86) 21 6470 5533
传真: (86) 21 6482 0538
24 小时服务热线: 15900706965
网站: www.n99u.com
E-mail: info@n99u.com